Bascule mono-capteur Indicateur LED

Bascule mono-capteur complète (plate-forme + colonne + indicateur)

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | 230 V | IP65 | IP54 | VERIF

CARACTÉRISTIQUES:


- Plate-forme mono-capteur + indicateur GI400i.
- Homologué en métrologie légale.
- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- Trois versions différentes:
  - V1. Structure tubulaire en acier peint, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium et colonne en acier peint.
  - V2. Structure tubulaire en acier inoxydable, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65. Et colonne en acier inoxydable.
  - V3. Structure tubulaire en acier inoxydable, plateau en acier inoxydable et capteur en acier inoxydable, IP68. Et colonne en acier inoxydable.
- Pieds réglables en hauteur.

- Indicateur en acier inoxydable, modèle GI400i.
- Protection IP selon version modèle:
  - V1 et 2. Protection IP54.
  - V3. Protection IP65.
- Écran LED de couleur rouge avec 6 digits de 25 mm d'hauteur.
- Support mural inclinable inclus.
- Alimentation avec transformateur 230Vac.
- 2 sorties RS232 incluses de série.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Unités: kg
- Homologation à 6.000 divisions OIML clase III et IV.
- Certification CE.

FONCTIONS:

- Accumulation de poids: automatique / manuelle
- Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation pendant quelques secondes.
- Totalisation par écran
- Checkweighing avec led et mise en place du poids cible.
- Tare et pretare manuelle.
- Zéro
- Comptage de pièces
- Brut/Net





Dimensions axb (mm)	c	h(min.)	h(max.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

V1 Code #	260753	260754	260755	260756	260757	260758	260759	260760	260761
V2 Code #	260762	260763	260764	260765	260766	260767	260768	260769	260770
V3 Code #	260771	260772	260773	260774	260775	260776	260777	260778	260779
Portée (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300	600
Précision (g)	5	10	20	10	20	50	20	50	100
Précision CE-M (g)	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensions (mm)	400x400			600x600			800x800		
Dimensions emb. (mm)	790x530x165+370x230x125			815x730x215+370x230x125			880x865x220+370x230x125		
Poids emballage (kg)	13+2,3			30+2,3			60+2,3		

Certifications						
M Homologation	Code #	900018	900019	900018	900019	900020
ENAC	Code #	900001	900002	900001	900002	900003

*Voir optionnels GI400i