Bascule mono-capteur

TMN

PCS | CHECK | MOVE | BAT INT | AC/DC | IP54 | M VERIF

Bascule mono-capteur destinée au contrôle du poids des caisses de fruits, sacs, mélanges de peinture, emballages et animaux.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plate-forme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau et colonne en acier inoxydable.
- Capteur en aluminium avec protection IP65.
- Colonne avec base de fixation en acier peint.
- 4 pieds réglables en hauteur, jusqu'à 13 mm supplémentaires.
- Longueur du câble plate-forme – viseur : 1.200 mm (jusqu'à 1.370 mm, selon le modèle).
- Certification CE.
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III.
- Indicateur en ABS, modèle BR16.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran : automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Trous de fixation au mur inclus.
- Température de fonctionnement: – 10ºC...+40ºC.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé: environ 80 heures.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé : environ 320 heures.
- Unités: kg o t o z (à choisir eu moment de la commande).
- Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi echelons).
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).



NOUVELLES DIMENSIONS PLATEFORME CARRÉE

FONCTIONS :

- Accumulation (Seulement hors métrologie légale)
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable (sans mètrologie legale).
- Brut/Net
- Tare

							Certifications	
Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emb (kg)	Homolog.M Code #	ENAC Code #
260371	30	5	10	400x400	800x530x170	17	**900018**	**900001**
260372	60	10	20	400x400	800x530x170	17	**900018**	**900001**
260373	150	20	50	400x400	800x530x170	17	**900019**	**900002**
260407	60	10	20	600x600	1000x740x180	18	**900018**	**900001**
260408	150	20	50	600x600	1000x740x180	18	**900019**	**900002**
260409	300	50	100	600x600	1000x740x180	18	**900019**	**900002**
260659	30	5	10	350x450	840x505x175	12	**900018**	**900001**
260660	60	10	20	350x450	840x505x175	12	**900018**	**900001**
260661	150	20	50	350x450	840x505x175	12	**900019**	**900002**
260662	60	10	20	400x500	883x520x175	13	**900018**	**900001**
260663	150	20	50	400x500	883x520x175	13	**900019**	**900002**
260664	300	50	100	400x500	883x520x175	13	**900019**	**900002**
260665	150	20	50	500x600	980x620x190	19	**900019**	**900002**
260666	300	50	100	500x600	980x620x190	19	**900019**	**900002**
260667	300	50	100	600x800	1200x745x190	31	**900019**	**900002**
260668	600	100	200	600x800	1200x745x190	31	**900020**	**900003**

Accessoires	
Code #	Description des accessoires
-	Imprimantes
260469	Répétiteur RPT80AI ABS de 80 mm
910016	Adaptateur de support colonne à mural
TMN232	Sortie RS232

** Les références d'une capacité de 150kg sans agrément autorisent uniquement la calibration ENAC au point d'installation. Demande ENAC 900002-1