TOPG v1

Baxtran

Bascule mono-capteur Indicateur GI400 LCD

Plate-forme mono-capteur + colonne en acier inoxydable + Indicateur GI400 LCD

Nouveau

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC/DC | IP65 | M VERIF



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme mono-capteur + colonne en acier inoxydable + indicateur GI400 LCD BAT LI ION.
- Homologué en métrologie légale.
- Capteurs de chargement avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- Structure tubulaire en acier peint, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium IP65 avec indicateur GI400 LCD BAT LI ION.
- Pieds réglables en hauteur.

- Deux versions différentes:
  - Indicateur GI400 LCD BAT LI ON en ABS (TOPG v1)
  - Indicateur GI400 LCD BAT LI ON en acier inoxydable (TOPGh)
- Protection IP65.
- Support mural inclinable inclus.
- Chargeur de batterie AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz
- Batterie interne Li-ion rechargeable 7,2 V/ 2.6 Ah.8 heures d'autonomie de usage intense.
- 2 sorties RS232 incluses de série.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Unités: kg
- Homologation à 6.000 divisions OIML clase III et IV.
- Certification CE.

FONCTIONS:

- Accumulation de poids: automatique / manuelle
- Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation pendant quelques secondes.
- Totalisation par écran
- Checkweighing avec led et mise en place du poids cible.
- Tare et pretare manuelle.
- Zéro
- Comptage de pièces
- Brut/Net

IMPRESSION:

- Programmation de 3 têtières (des PC), code, total.
- Langages d'impression (espagnol, français, portugais, italien, anglais).

Dimensions axb (mm)	ABS	INOX	h(min.)	h(max.)
335 x 305	530	507	127	140
550 x 420	933	910	140	155
650 x 500	933	910	185	195

TOPG V1

Code #	Dimensions (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Précision (g) M	Dimensions emballage (mm)	Poids emb. (kg)	Certifications VÉRIFIÉE Code #	Certifications ENAC Code #
261037	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	**261055** M	900001
261038	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	**261056** M	900001
261039	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	**261057** M	900001
261073	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	**261058** M	900002
261041	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	**261059** M	900002
261042	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	**261060** M	900002

TOPGh

Code #	Dimensions (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Précision (g) M	Dimensions emballage (mm)	Poids emb. (kg)	Certifications VÉRIFIÉE Code #	Certifications ENAC Code #
261128	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	**261134** M	900001
261129	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	**261135** M	900001
261130	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	**261136** M	900001
261131	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	**261137** M	900002
261132	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	**261138** M	900002
261133	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	**261139** M	900002