
Série DFP 5000 - Pèse-palette inox



Les pèse-palettes haut de gamme de qualité allemande répondent aux applications industrielles les plus exigeantes





Application

Pesage, comptage de pièces, pesage en %, pesage de contrôle, pesage dynamique (maintien de l'affichage)

Afficheur

Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé. 256 x 80 pixels

Alimentation

Alimentation interne avec cordon d'alimentation (fourni) ou batterie rechargeable (vendue séparément en tant qu'accessoire)

Communication

Alimentation interne avec cordon d'alimentation (fourni) ou batterie rechargeable (vendue séparément en tant qu'accessoire)

Fabrication

DFP52XW: Indicateur en acier inoxydable IP68, châssis en U en acier inoxydable microbillé, boîtier de raccordement en acier inoxydable IP67, capteur en acier inoxydable poli électrolytiquement IP68 OIML R60
DFP52P: Indicateur ABS en plastique, châssis en U en acier peint noir, boîtier de raccordement en acier inoxydable IP67, cellules de pesée en acier inoxydable poli électrolytiquement IP68 OIML R60

Caractéristiques de construction

Renforts structurels du canal et pieds oscillants avec bouchon en caoutchouc amovible et protection contre les surcharges jusqu'à 150 %. Symboles de pesage de contrôle avec réglages de fonctionnement et de signal sonore sélectionnables, commutateur de verrouillage de menu, langues de fonctionnement multiples sélectionnables, réglages environnementaux et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, réglages de contraste sélectionnables, affichage de l'atténuation automatique, arrêt automatique, tarage automatique, saisie des tares au clavier.

Les pèse-palettes de la série OHAUS Defender 5000 sont équipés du nouvel indicateur de la série TD52 avec un clavier facile à utiliser, un grand afficheur rétro-éclairé et des indications en texte clair affichées à l'écran qui vous guident tout au long du processus.

Le cadre en U facilite le chargement et le déchargement des palettes et récipients de pesée à fond ouvert, réduisant ainsi les risques de blessures et d'efforts excessifs.

Tous les modèles sont livrés avec quatre capteurs IP68 en inox poli électrolytiquement, hermétiquement fermés par soudage laser et certifiés OIML.

Modèle	Métrologie Légale	Avec indice de protection (IP)	Portée	Précision (d)	Précision (e)	Plateau	Référence	Prix €
DFP52P600J1			600kg	100g		1256mm x 840mm	30525419	3 015,00
DFP52P1500J1			1500kg	200g		1256mm x 840mm	30525420	3 015,00
DFP52XW600K1-EU		·	600kg	100g		1256mm x 840mm	30525423	4 590,00
DFP52XW1500K1-EU		·	1500kg	200g		1256mm x 840mm	30525424	4 590,00
DFP52XW600K1-M	·	·	600kg		200g	1256mm x 840mm	30525453	4 710,00
DFP52XW1500K1-M	·	·	1500kg		500g	1256mm x 840mm	30525454	4 710,00
DFP52P600J1-M	·		600kg		200g	1256mm x 840mm	30525451	3 150,00
DFP52P1500J1-M	·		1500kg		500g	1256mm x 840mm	30525452	3 150,00

Accessoires

1 Ne pas utiliser pour les applications approuvées

Accessoires	Référence	Prix €
Cable de prolongación LC, 3.5 m *1	30803566	90,00



30803566