SOEHNLE PROFESSIONAL




Balance compacte

916x

- Balance à plage unique à haute résolution
- Non homologable
- Commande à 5 touches avec touche F librement paramétrable
- Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- Emplacements pour interfaces optionnelles
- Indice de protection IP 42, IP 65 ou IP 67







Caractéristiques

- Balance à plage unique à haute résolution non homologable
- Comportement à l'arrêt rapide et stable (filtre de type 3)
- Commande à 5 touches avec touche F librement paramétrable
- Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- Utilisation flexible à différents endroits grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction extra plate
- Indicateur extractible (extension jq 30 mm). Avantages : Plus grande surface de pesage sans recouvrement de l'indicateur, meilleur accès aux connexions enfichables
- Interface USB type B intégré (port série virtuel)
- Connexion rapide de l'alimentation et de l'interface USB, car sur le côté d'indicateur
- Fonctions : Pesage, tarage, pesage plus/moins, pesage, maintien, réglage du filtre utilisateur, impression/EDV avec image d'impression variable, tare automatique
- Calibrage utilisateur interne pour adaptation au site
- Commutation des unités de poids de kg en lb
- Plateau : Acier inoxydable 1.4301, infrastructure : acier inoxydable 1.4301 ou acier peint, boîtier de l'indicateur : ABS Injecté
- Fonctionnement sur secteur: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
  Adaptateur UK ou US, voir accessoires
  Fonctionnement sur piles (6x piles AA) ou sur accu en option avec pack d'accu et chargeur secteur (durée de l'accu env. 50 heures en fonction des réglages)
- Efficacité énergétique grâce à la fonction Auto-Off intégrée de la batterie avec minuterie réglable de 1 à 30 minutes ou fonctionnement continu
- Autres emplacements pour interfaces optionnelles, comme
  WLAN / Bluetooth® avec antenne
  Interface USB pour l'interface clavier
- Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables et d'une nivelle
- Indice de protection IP 42, IP 65 ou IP 67 (Infrastructure Acier inoxydable)
- Température de service nominale : -10 °C à 40 °C
- Dimensions et poids de la balance :
  310 x 375 x 70 mm, 7 kg
  400 x400 x 75 mm, 11 kg
  520 x 500 x 75 mm, 22 kg

Options

Toutes les interfaces disposent de modèles d'impression et de jeux de données informatiques prédéfinis en usine pour la sortie directe des données et la communication des données. Ceux-ci peuvent également être adaptés individuellement via le programme de service 2564.10.001 (voir accessoires).

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm	
9160.01.040 Balances compactes	No	0,1	3	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 42
9160.02.040 Balance compacte	No	0,2	6	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 42
9160.03.040 Balance compacte	No	0,5	15	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 42
9160.04.040 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 42
9160.01.140 Balance compacte	No	0,1	3	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 65
9160.02.140 Balance compacte	No	0,2	6	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 65
9160.03.140 Balance compacte	No	0,5	15	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 65
9160.04.140 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 65
9160.11.140 Balance compacte	No	0,1	3	Acier inoxydable	310 x 275 x 75	IP 67
9160.12.140 Balance compacte	No	0,2	6	Acier inoxydable	310 x 275 x 75	IP 67
9160.13.140 Balance compacte	No	0,5	15	Acier inoxydable	310 x 275 x 75	IP 67
9160.14.140 Balance compacte	No	1	32	Acier inoxydable	310 x 275 x 75	IP 67
9161.02.040 Balance compacte	No	0,2	6	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42
9161.03.040 Balance compacte	No	0,5	15	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42
9161.04.040 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42
9161.05.040 Balance compacte	No	2	60	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm	
9161.02.140 Balance compacte	No	0,2	6	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 65
9161.03.140 Balance compacte	No	0,5	15	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 65
9161.04.140 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 65
9161.05.140 Balance compacte	No	2	60	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 65
9161.12.140 Balance compacte	No	0,2	6	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	IP 67
9161.13.140 Balance compacte	No	0,5	15	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	IP 67
9161.14.140 Balance compacte	No	1	32	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	IP 67
9162.04.040 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	520 x 400 x 100	IP 42
9162.05.040 Balance compacte	No	2	60	Acier peint	520 x 400 x 100	IP 42
9162.04.140 Balance compacte	No	1	32	Acier peint	520 x 400 x 100	IP 65
9162.05.140 Balance compacte	No	2	60	Acier peint	520 x 400 x 100	IP 65
9162.14.140 Balance compacte	No	1	32	Acier inoxydable	520 x 400 x 125	IP 67
9162.15.140 Balance compacte	No	2	60	Acier inoxydable	520 x 400 x 125	IP 67

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.022		Câble USB 2.0 de 3 m avec 2 connecteurs A mâle, B mâle, pour version IP 42 (pour interface sérielle virtuelle USB intégrée et émulation clavier)
2563.50.001		Module d'interface Ethernet y compris prise RJ45, entrée clavier (câble 2550.03.022 nécessaire) + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 42) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration
2563.50.002		Module d'interface Ethernet avec câble de raccordement de 10 m + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 65 / 67) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible
2558.06.001		Module d'extension pour interface sérielle (2 emplacements) et connexion pour voyant de contrôle (Modules d'interface en option requis) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.49.003		Interface RS422/485 montée (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.21.007		Interface RS 232 montée, 5 pôles (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.03.002		Câble de données informatique 2 m, 5 broches – 9 broches
2550.00.008		Câble de données informatique 2-10 m, 5-9 broches
2550.03.011		Câble de données USB, connexion 38xx (IP 67) - PC, longueur du câble : 2 m
2563.10.011		Module WLAN configuré, y compris l'antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.12.002		Interface Bluetooth® avec antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
5751.01.002		Configuration sur mesure du format de données à transférer
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes, largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermo direct)
2550.03.010		Câble d'imprimante, 5 pol. - 9 pol., 2 m (pour imprimante 2795.20.001)
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec découpeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct)
2795.14.005		Imprimante à ruban, largeur du papier jusqu'à 76 mm (9 broches)

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.007		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Configuration sur mesure du format d'impression
5751.01.004		Mise en oeuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mises à disposition
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 95 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2551.04.001		Voyant de contrôle, 4 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2551.50.002		Voyant de contrôle, 3 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2564.10.001		Programme de service PC (conception de l'image d'impression, enregistrement de données, configuration de l'imprimante)
2564.20.002		Scale Connecting Plus, programme logiciel pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution monoposte pour SAP GUI via RS 232, USB ou Ethernet
2564.20.010		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution serveur via Ethernet
2557.40.005		Batterie avec circuit de charge monté pour un fonctionnement sans alimentation électrique | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2557.25.004		Adaptateur US
2557.25.002		Adaptateur UK
2563.50.003		Module d'interface du second affichage + module de raccordement de l'interface sérielle| Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2564.50.001	Logiciel de calcul des prix pour l'étiquetage des prix
2512.06.004	Plaque signalétique imprimée
2507. 02.005	
2507.02.006	