SOEHNLE PROFESSIONAL



Balance à colonne

996x

- L'affichage n'est pas caché par le produit à peser
- Balance mono étendue, non homologable
- Commande à 5 touches avec touche F librement paramétrable
- Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- Efficacité énergétique grâce à la fonction Auto-Off intégrée de la batterie







Caractéristiques

- Balance mono étendue, non homologable
- Affichage à hauteur des yeux
- L'affichage n'est pas caché par le produit à peser
- Unité compacte, utilisable de manière mobile
- Comportement à l'arrêt rapide et stable (filtre de type 3)
- Commande à 5 touches avec touche F librement paramétrable
- Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- Utilisation flexible à différents endroits grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction extra plate
- Interface USB type B intégré (port série virtuel)
- Fonctions : Pesage, tarage, pesage plus/moins, pesage, maintien, réglage du filtre utilisateur, impression/EDV avec image d'impression variable, tare automatique
- Calibrage utilisateur interne pour adaptation au site
- Commutation des unités de poids de kg en lb
- Plateau : Acier inoxydable 1.4301, infrastructure : acier inoxydable 1.4301 ou acier peint, boîtier de l'indicateur : ABS Injecté
- Fonctionnement sur secteur: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
  Adaptateur UK ou US, voir accessoires
- Fonctionnement sur piles (6x piles AA) ou sur accu en option avec pack d'accu et chargeur secteur (durée de l'accu env. 50 heures en fonction des réglages)
- Efficacité énergétique grâce à la fonction Auto-Off intégrée de la batterie avec minuterie réglable de 1 à 30 minutes ou fonctionnement continu
- Autres emplacements pour interfaces optionnelles, comme
  WLAN / Bluetooth® avec antenne
  Interface USB pour l'interface clavier
- Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables et d'une nivelle
- Indice de protection IP 42, IP 65 ou IP 67 (infrastructure en acier inoxydable)
- Température de service nominale : -10 °C à 40 °C
- Hauteur libre : du bord supérieur du plateau de pesée au bord inférieur d'indicateur, selon le modèle 334 - 388 mm
- Dimensions et poids de la balance:
  310 x 404 x 569 mm, 12 kg
  400 x 429 x 569 mm, 17 kg
  520 x 529 x 569 mm, 27 kg
  660 x 675 x 569 mm, 25 kg

Options

Toutes les interfaces disposent de modèles d'impression et de jeux de données informatiques prédéfinis en usine pour la sortie directe des données et la communication des données. Ceux-ci peuvent également être adaptés individuellement via le programme de service 25641.10.001 (voir accessoires).

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm	Indice de protection
9960.03.040 Balance à colonne	No	0,5	15	Acier peint	310 x 275 x 75	IP 42
9960.13.140 Balance à colonne	No	0,5	15	Acier inoxydable	310 x 275 x 75	IP 67
9961.03.040 Balance à colonne	No	0,5	15	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42
9961.04.040 Balance à colonne	No	1	32	Acier peint	400 x 300 x 75	IP 42
9961.13.140 Balance à colonne	No	0,5	15	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	IP 67
9961.14.140 Balance à colonne	No	1	32	Acier inoxydable	400 x 300 x 75	IP 67
9962.05.040 Balance à colonne	No	2	60	Acier peint	520 x 400 x 100	IP 42
9962.15.140 Balance à colonne	No	2	60	Acier inoxydable	520 x 400 x 125	IP 67
9963.06.040 Balance à colonne	No	5	150	Acier peint	660 x 550 x 135	IP 42
9963.16.140 Balance à colonne	No	5	150	Acier inoxydable	660 x 550 x 135	IP 67

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.05.002		Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.05.004		Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.03.022		Câble USB 2.0 de 3 m avec 2 connecteurs A mâle, B mâle, pour version IP 42 (pour interface sérielle virtuelle USB intégrée et émulation clavier)
2558.06.001		Module d'extension pour interface sérielle (2 emplacements) et connexion pour voyant de contrôle (Modules d'interface en option requis) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.49.003		Interface RS422/485 montée (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.21.007		Interface RS 232 montée, 5 pôles (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.03.002		Câble de données informatique 2 m, 5 broches – 9 broches
2550.00.008		Câble de données informatique 2-10 m, 5-9 broches
5751.01.002		Configuration sur mesure du format de données à transférer
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes, largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermo direct)
2550.03.010		Câble d'imprimante, 5 pol. - 9 pol., 2 m (pour imprimante 2795.20.001)
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec découpeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct)
2795.14.005		Imprimante à ruban, largeur du papier jusqu'à 76 mm (9 broches)
2550.03.007		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Configuration sur mesure du format d'impression

Accessoires

Référence n° Variation		Description
5751.01.004		Mise en oeuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mises à disposition
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 95 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2564.10.001		Programme de service PC (conception de l'image d'impression, enregistrement de données, configuration de l'imprimante)
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution monoposte pour SAP GUI via RS 232, USB ou Ethernet
2564.20.010		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution serveur via Ethernet
2557.25.002		Adaptateur UK
2557.25.004		Adaptateur US
2557.40.005		Batterie avec circuit de charge monté pour un fonctionnement sans alimentation électrique | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.50.001		Module d'interface Ethernet y compris prise RJ45, entrée clavier (câble 2550.03.022 nécessaire) + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 42) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration
2563.50.002		Module d'interface Ethernet avec câble de raccordement de 10 m + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 65 / 67) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible
2550.03.011		Câble de données USB, connexion 38xx (IP 67) - PC, longueur du câble : 2 m
2563.10.011		Module WLAN configuré, y compris l'antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.12.002		Interface Bluetooth® avec antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2551.04.001		Voyant de contrôle, 4 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2551.50.002		Voyant de contrôle, 3 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) | Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2503.30.005		Support mural/colonne 38xx, acier inoxydable (nécessaire pour colonne de table et colonne au sol)
2504.10.001		Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peinte, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001		Infrastructure colonne, acer peint 390 x 390 mm (pour colonne au sol - à poser librement)
2504.20.001		Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001		Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm (pour colonne au sol - à poser librement)
2564.20.014		
2507. 02.005		
2507.02.006		
2564.10.003		