


Bascule au sol

7783

- Pont bascule en acier laqué
- Plaque de pont vissée
- Capacité de charge conforme à la norme DIN 8119-4, charge de référence 2
- Convient pour une installation encastrée au sol ou une installation en saillie
- Indicateur 3025R inclus, dans un boîtier en acier inoxydable





Caractéristiques

Pour une utilisation quotidienne dans tous les domaines d'application. Pour peser rapidement et efficacement des charges lourdes.

- Caractéristiques
- Pont-bascule 2823
- Homologable classe III
- Pont-bascule en acier peint
- Plaque de pont vissée
- Cellule de pesage en acier nickelé, indice de protection IP 67
- Boîtier de raccordement en acier inoxydable, indice de protection IP 65
- Capacité de charge conforme à la norme DIN 8119-4, charge de référence 2
- Convient pour un encastrement au ras du sol ou une installation en saillie
- Longueur du câble de mesure 6 m (autres longueurs de câble sur demande)
- En option avec connecteur enfichable vers l'indicateur
- Compatible avec tous les indicateurs Soehnle Professional homologables

Indicateurs

- Boîtier compact en acier inoxydable 1.4301, indice de protection IP 67
- Bloc d'alimentation intégré 100-240 V, 50 / 60 Hz, longueur de câble 2,3 m

Indicateur 3025.25.001

- Écran couleur TFT 5,7 pouces (640 x 480 pixels) très lisible
- Couleur d'arrière-plan réglable (vert, blanc, bleu clair, jaune, bleu, magenta et rouge), rétroéclairage réglable de 30 à 100 %
- Fonction de contrôle sous forme de feux tricolores
- Hauteur des chiffres : 20 mm
- Clavier à membrane avec saisie alphanumérique pour une utilisation confortable
- 5 programmes utilisateur : pesage et tarage, totalisation et préparation de commandes, comptage et contrôle des pièces, contrôle, commutation dynamique
- 4 mémoires de données d'organisation, par exemple pour les numéros d'articles, de clients ou de bons de livraison, 6 lignes de 35 caractères chacune
- Gestion des codes-barres avec filtre à 10 niveaux et fonction multiscan
- Au total, jusqu'à 6 appareils (balance de référence numérique, scanner, enregistreur de données, imprimante, etc.) peuvent être connectés à l'indicateur 3025. Les interfaces suivantes sont disponibles en option :
- 2 interfaces série RS 232 / RS 422 / RS 485 (enfichables)
- 1 interface USB, notamment pour clavier PC, informatique, enregistreur de données, connexion de clavier
- 1 interface Ethernet
- 1 interface Bluetooth et Wi-Fi (enfichable)
- 1 carte E/S avec 4 entrées et 6 sorties

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Charge max kg	Portée kg	Modèle	
7783.22.001 Bascule au sol	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	Avec indicateur 3025.01.001	
7783.23.001 Bascule au sol	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	Avec indicateur 3025.01.001	1500 x 1250
7783.24.001 Bascule au sol	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	Avec indicateur 3025.01.001	1500 x 1250

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2510.24.001	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, toutes dimensions de plateformes jusqu'à 3 500 kg de force portante)
2510.24.011	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, plateforme 2 000 x 1 500, 7 500 kg de force portante)
2501.25.001	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm, pour force portante de 1,5 kg
2501.25.002	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 150 x 1 000 mm, pour force portante de 3,5 kg
2501.25.003	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.004	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.005	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.008	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2501.05.001	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1.000 x 800 mm, pour force portante 1,5 t
2501.05.002	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.003	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.004	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.005	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.011	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2505.05.001	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.05.002	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2505.05.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.05.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.05.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 100 mm, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.05.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force port. 7,5 t /6 t. Prix sur demande
2505.06.001		Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.06.002		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 000 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm
2505.06.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.06.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.06.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 100 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.06.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force portante 7,5 t /6t
2502.10.002		Pare-chocs pour les quatre coins, peint, l'infrastructure est surélevée de 140 mm (version en acier inoxydable sur demande)
2502.20.001		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.20.002		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.20.003		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.20.004		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.20.005		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2502.21.001	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.002	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.21.003	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.004	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.21.005	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.22.001	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.22.002	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.22.003	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.22.004	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.22.005	RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (entkoppelt)*
2502.23.001	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.23.002	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.23.003	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.23.004	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.23.005	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2550.05.007	

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2505.06.007	
2602.01.029	