
SOEHNLE PROFESSIONAL



Bascule au sol

7786

- Homologable classe III
- Bascule au sol en acier peint
- Plateau vissé
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre







Caractéristiques

- Homologuée classe III
- Bascule au sol en acier peint
- Plateau vissé
- Capteur en acier nickelé, indice de protection IP 67
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- Protection élevée contre la surcharge et construction sans entretien
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre
- Longueur de câble de mesure 6 m (autres câbles sur demande)
- En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional
- Référence n° 7786 avec indicateur 3025R (clavier alphanumérique), en option support mural

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Charge max kg	Portée kg	Modèle	Dimensions de la surface de pesée mm
7786.01.001 Bascule au sol	Oui	50 | 100	1500	150 | 300	Avec indicateur 3025.01.001	1000 x 800
7786.02.001 Bascule au sol	Oui	100 | 200	1500	300 | 600	Avec indicateur 3025.01.001	1000 x 800
7786.12.001 Bascule au sol	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	Avec indicateur 3025.01.001	1250 x 1000
7786.13.001 Bascule au sol	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	Avec indicateur 3025.01.001	1250 x 1000
7786.14.001 Bascule au sol	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	Avec indicateur 3025.01.001	1250 x 1000
7786.22.001 Bascule au sol	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	Avec indicateur 3025.01.001	1500 x 1250
7786.23.001 Bascule au sol	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	Avec indicateur 3025.01.001	1500 x 1250
7786.24.001 Bascule au sol	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	Avec indicateur 3025.01.001	1500 x 1250

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2510.24.001	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, toutes dimensions de plateformes jusqu'à 3 500 kg de force portante)
2510.24.011	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, plateforme 2 000 x 1 500, 7 500 kg de force portante)
2501.25.001	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm, pour force portante de 1,5 kg
2501.25.002	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 150 x 1 000 mm, pour force portante de 3,5 kg
2501.25.003	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.004	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.005	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.008	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2501.05.001	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1.000 x 800 mm, pour force portante 1,5 t
2501.05.002	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.003	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.004	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2505.05.002	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm
2501.05.011	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2505.05.001	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.05.003	Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2505.05.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.05.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 100 mm, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.06.001		Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.06.002		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 000 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm
2505.06.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.06.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.06.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 100 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2502.10.002		Pare-chocs pour les quatre coins, peint, l'infrastructure est surélevée de 140 mm (version en acier inoxydable sur demande)
2502.20.001		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.20.002		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.20.003		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.20.004		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.20.005		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.21.001		Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.002		Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.21.003		Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2502.21.004		Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.21.005		Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.22.001		Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.22.002		Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.22.003		Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.22.004		Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.22.005		RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (entkoppelt)*
2502.23.001		Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.23.002		Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.23.003		Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.23.004		Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.23.005		Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2510.24.006		Finition plaques de montage pour rampes, accès côté longueur, jusqu'à max. 1.500 mm (version en V4A sur demande)
2516.01.005		Boîtier de raccordement avec indice de protection IP 68, coulé
2540.01.006		Finition zone Ex 2 / 22
2602.01.018		Extension de câble jusqu'à 10 m (autres longueurs sur demande) pour infrastructures avec boîtier de raccordement avec un capteur 2890-93

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.05.007		
2503.30.004		Support de table (en liaison avec le support mural/support)
2504.10.001		Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peint, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001		Infrastructure colonne, peint 390 x 390 mm
2504.20.001		Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001		Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm
2792.40.001		Mémoire alibi micro-SD 4GB, en kit (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2792.40.002		Mémoire micro SD 4GB, montée (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2550.05.001		Connexion enfichable avec puce d'identification en kit, point de séparation homologué entre balance et afficheur par ex. pour montage au sol
2550.05.002		Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol
2550.05.004		Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur
2563.21.002		Interface RS 232 montée
2550.03.002		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.00.008		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 à 10 m
2563.21.001		Interface RS 232 en kit
2550.03.029		Kit d'équipement complémentaire pour 1ère interface RS 232

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2563.21.006	3ème interface RS 232, montée
2563.21.005	3. Interface RS 232, en kit
2550.03.011	Câble de données USB, connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.03.026	Jeu de câbles USB dans l'appareil, en kit / monté
2550.03.024	Interface Ethernet en kit, câble patch de 10 m inclus
2563.49.002	Module d'interface RS 422 / RS 485 monté
2563.49.001	Module d'interface RS 422 / RS 485 en kit
2550.03.023	Câble de données pour vibrateur sur 3035
2550.03.031	Câble de données pour Sartorius sur 3035, connecteur circulaire
2550.03.036	Câble de données pour Sartorius sur 3035, 25 broches
2550.03.032	Câble de données pour Radwag sur 3035
2554.10.005	Point de mesure monté (Point de mesure pour type de filtre 3)
2554.10.004	Point de mesure en kit (Point de mesure pour type de filtre 3)
2563.20.004	Module relais I / O, en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.005	Module relais I / O, monté avec douille
2563.20.006	Module d'E/S installé avec raccord de câble

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2563.20.007		Module PNP d'entrée / sortie en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.008		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec douille
2563.20.009		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec raccord de câble vissé
2564.12.002		CD programme d'utilisateur PC pour transmission des valeurs fixes (compatible avec Windows 7, 8, 10)
2564.10.003		CD programme de service PC configuration du format d'impression, ensemble de données, réglage de l'imprimante (compatible jusqu'à Win 10)
2564.20.002		Logiciel PC Scale Connecting, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.005		Logiciel PC Scale Connecting Plus, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2550.03.027		Câble adaptateur pour clavier PC / enregistreur de données
2550.03.020		Convertisseur USB sur RS 232
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2551.50.006		Voyant de contrôle, LED 3 couleurs* (module d'extension 2558.06.001, module d'interface 2563.50.001 (IP42) ou 2563.50.002 (IP67) nécessaires)
2563.20.010		Module I / O, en kit pour voyant tricolore 2551.50.001
2563.20.011		Module I / O, monté pour voyant tricolore 2551.50.001
2551.20.001		Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble secteur de 2 m, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2550.03.007		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m
2550.00.009		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m à 10 m
2550.03.028		Câble d'imprimante USB avec prise de courant 4 broches, longueur de câble 1,8 m
2553.20.003		Scanner manuel raccordé par câble, support de table et bloc d'alimentation inclus
2553.23.002		Scanner radio BluetoothTM, batterie, station de base, câble RS 232 et bloc d'alimentation inclus
5751.01.001		Configuration du format d'impression sur mesure
5751.01.002		Configuration de l'ensemble de données sur mesure
5751.01.004		Mise en œuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mise à disposition
2552.30.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) 2 sorties / 4 entrées
2552.31.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) + bloc d'alimentation 6 sorties/ 4 entrées
2570.01.001		Alimentation électrique UK montée
2570.01.002		Alimentation électrique US montée
2570.01.003		Alimentation électrique CH montée
2507.01.002		Capot de protection
2512.07.001		Plaque signalétique, vierge

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2512.07.002		Plaque signalétique, avec inscriptions
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect) RS 232
2795.14.005		Imprimante matricielle, largeur de papier jusqu'à 76 mm (9 aiguilles), RS 232
2503.30.008		Support mural/pied 30xx, acier inoxydable (nécessaire pour colonne de table et de sol)
2504.08.006		Support de table en acier inoxydable, enfichable, hauteur = 400 mm
2504.08.007		Raccourcissement de la colonne de table à H = 200 mm (en combinaison avec colonne de table)
2563.10.012		Module WLAN compris l'antenne, montée
2563.10.013		Module WLAN compris l'antenne, en kit
2563.12.003		Interface Bluetooth® avec antenne, montée
2563.12.004		Interface Bluetooth® avec antenne, en kit
2550.03.010		Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2550.03.010		Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2501.05.005		Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2505.05.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force port. 7,5 t /6 t. Prix sur demande
2505.06.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force portante 7,5 t /6t